

## INFORMACION DEL PRODUCTO



Equipo Eléctrico Autónomo, FRIOTRUCK-5000		
INFORACION TECNICA		
Enfriadores de estacionamiento Split		
<b>VOLTAJE DE LA UNIDAD (VOLTS DC)</b>	12 V	24 V
<b>POTENCIA NOMINAL</b>	35-47 A	25-37 A
<b>CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (W)/BTU'S</b>	2850 W / 9700 BTU'S	
<b>UNIDAD CONDENSADORA YA PRECARGADO (EQUIPO C/SELLADO HERMETICO)</b>	R 134a / 700 gr	
<b>UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR</b>	550 m3/hr	
<b>ACEITE LUBRICANTE</b>	RL68H (POE) /120 ml	
<b>SISTEMA</b>	Protección de bajo voltaje, ajustable para compresor scroll. 4 niveles de soplador y modo automático.	
<b>CARACTERISTICAS DE CALIDAD</b>	Panel de control con lectura digital y control remoto.	
<b>DIMENSIONES CONDENSADOR/ EVAPORADOR (AxLxAN)</b>	16 x 68 x 62 cm	
<b>COLOR</b>	Blanco	

### Beneficios FRIOTRUCK:

- Ahorro en consumo de combustible; eliminará tiempo de RALENTI y PTO.
- Alargará el período de los cambios de aceite de motor.
- Reducirá el desgaste interno del motor.
- Seguridad y Confort para el Operador.
- Ayudará al medio ambiente disminuyendo gases contaminantes (CO2).
- Equipo con diseño estratégico, compacto, ligero y no invasivo.
- Tiempo de funcionamiento continuo de 10 horas a motor apagado. (Dependiendo de la vida y uso de las baterías)
- Funcionamiento inteligente y silencioso.